



**Schmidlin**™

**Schmidlin ANTIGLISS PRO**

individually swiss made.

Schmidlin ANTIGLISS PRO

## Nahezu unsichtbarer Gleitschutz

Schmidlin ANTIGLISS PRO zeichnet sich durch Langlebigkeit und Standfestigkeit im Duschbereich aus. Der Gleitschutz Schmidlin ANTIGLISS PRO überzeugt mit seiner Optik: Man sieht der Oberfläche ihre rutschhemmende Funktion kaum an.

Schmidlin ANTIGLISS PRO ist eine Weiterentwicklung des bewährten Gleitschutzes Schmidlin ANTIGLISS (Europäisches Patent Nr. 0493794) und wird seit April 2016 für alle Schmidlin Duschflächen und Duschwannen als optionale Gleitschutzlösung angeboten.

Das von Schmidlin speziell entwickelte und qualitativ hochstehende Quarz-Sand Gemisch wird ganzflächig und mit grösster Sorgfalt auf die Oberfläche der Duschfläche bzw. Duschwanne aufgetragen und eingebrannt. Dies bietet eine optimale Standfestigkeit und garantiert ein unbeschwertes Duscherlebnis.

Schmidlin ANTIGLISS PRO ist die ideale Lösung für hochwertige Duschlösungen und alle, die Wert auf Sicherheit und Hygiene legen.

## Geprüfte Rutschfestigkeit

Schmidlin ANTIGLISS PRO wurde von einem externen, zertifizierten Testinstitut nach Schweizer Normvorschriften auf seine Rutschfestigkeit hin geprüft. Die Rutschfestigkeit der getesteten Produkte wird unter Verwendung von Wasser als Netzmittel mit dem sogenannten Gleitreibungskoeffizienten angegeben. Der Gleitreibungskoeffizient liegt zwischen 0 und 1, wobei 0 keine Rutschfestigkeit und ein Koeffizient von 1 eine maximal mögliche Rutschfestigkeit wiedergibt. Im Barfussbereich erzielt der Gleitschutz Schmidlin ANTIGLISS PRO einen Gleitreibungskoeffizienten von 0.22 bei Glanzfarben und 0.31 bei Mattfarben.

## **Rutschfestigkeit nach bfu Prüfreglement (Schweiz)**

Ein Gleitreibungskoeffizient von 0.31 bei Mattfarben entspricht nach bfu Prüfreglement einem Wert von GB3. Schmidlin ANTIGLISS PRO übertrifft somit die von bfu angegebenen Sicherheitswerte für Badezimmer (GB1) und Duschräume (GB2) bei einer Matt-Emallierung.

## **Rutschfestigkeit nach DIN Norm (Deutschland)**

Die Rutschfestigkeit von Schmidlin ANTIGLISS PRO bei Mattfarben entspricht der Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 (Nassbelastete Barfussbereiche) und dem Wert R12 nach DIN 51130 (Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr mit Schuhen). Bei den Glanzfarben entspricht der Wert der Bewertungsgruppe A und erfüllt somit die Klassierung R11.

## **R-Wert**

Der R-Wert wird häufig zur Angabe der Rutschfestigkeit in Dusch- und Baderäumen verwendet. Der R-Wert ist offiziell ein Wert zur Klassierung der DIN 51130 (Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr mit Schuhen). Daher raten wir zur Angabe der DIN 51097 (Nassbelastete Barfussbereiche) mit den entsprechenden ABC Werten.

## **Pflege und Garantie**

Schmidlin ANTIGLISS PRO ist bei korrekter Pflege leicht zu reinigen und zeigt über die gesamte Lebensdauer des Produkts einen beständigen, gleichbleibenden Gleitschutz. Schmidlin ANTIGLISS PRO wird regelmässig mit einer feinen Bürste gereinigt, um frei von Verfärbungen und Rückständen zu bleiben. Ein Trockenreiben mit einem fusselanfälligen Tuch ist zu vermeiden. Auch auf Produkte mit Schmidlin ANTIGLISS PRO wird eine Fabrikationsgarantie von 30 Jahren gewährt.

Für Fragen zum Thema Gleitschutz sowie zu Schmidlin ANTIGLISS PRO:  
[www.schmidlin.ch](http://www.schmidlin.ch) oder Telefon 041 859 00 60.

# Schmidlin<sup>TM</sup>

---

Wilhelm Schmidlin AG  
Gotthardstrasse 51  
CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60  
Fax +41 41 859 00 79  
[info@schmidlin.ch](mailto:info@schmidlin.ch)  
[www.schmidlin.ch](http://www.schmidlin.ch)