



**Schmidlin**™

**Schmidlin ANTIGLISS PRO**

individually swiss made.

# Schmidlin ANTIGLISS PRO

## Una protezione antiscivolo praticamente invisibile

Schmidlin ANTIGLISS PRO si contraddistingue per la sua longevità e resistenza nell'ambito della zona doccia. La protezione antiscivolo Schmidlin ANTIGLISS PRO convince per il suo aspetto: la funzione antiscivolo della superficie è pressoché invisibile.

Schmidlin ANTIGLISS PRO è un ulteriore sviluppo della collaudata protezione antiscivolo Schmidlin ANTIGLISS (brevetto europeo n. 0493794) ed è disponibile da aprile 2016 per tutti i piatti doccia e le superfici doccia Schmidlin quale soluzione antiscivolo opzionale.

La miscela di sabbia al quarzo di alta qualità appositamente sviluppata da Schmidlin è applicata e impressa con la massima cura sulla superficie doccia o sul piatto doccia. La protezione così ottenuta offre una stabilità ottimale e garantisce docce in tutta spensieratezza.

Schmidlin ANTIGLISS PRO è la soluzione perfetta per docce di elevata qualità e per tutti coloro che hanno a cuore la sicurezza e l'igiene.

## Resistenza allo scivolamento testata

La resistenza allo scivolamento di Schmidlin ANTIGLISS PRO è stata testata secondo le norme svizzere da un istituto di prova esterno certificato. La resistenza allo scivolamento dei prodotti testati è indicata con il cosiddetto coefficiente di attrito di scorrimento usando l'acqua come agente bagnante. Il coefficiente di attrito di scorrimento è compreso tra 0 e 1, dove 0 equivale a nessuna resistenza allo scivolamento e un coefficiente di 1 alla massima resistenza possibile. Se testata a piedi nudi, la protezione antiscivolo Schmidlin ANTIGLISS PRO raggiunge un coefficiente di attrito di scorrimento di 0.22 per i colori brillanti e di 0.31 per i colori opachi.

## **Resistenza allo scivolamento secondo il regolamento di prova dell'upi (Svizzera)**

In base al regolamento di prova dell'upi, un coefficiente di attrito di scorrimento di 0.31 per i colori opachi corrisponde a un valore GB3. Con uno smalto opaco Schmidlin ANTIGLISS PRO supera pertanto i valori di sicurezza dell'upi indicati per le stanze da bagno (GB1) e da doccia (GB2).

## **Resistenza allo scivolamento secondo la norma DIN (Germania)**

La resistenza allo scivolamento di Schmidlin ANTIGLISS PRO per colori opachi corrisponde al gruppo di valutazione C ai sensi della norma DIN 51097 (zone piedi nudi bagnate) e al valore R12 secondo la norma DIN 51130 (locali di lavoro e aree di lavoro con pericolo di scivolare con le scarpe). Per i colori brillanti il valore corrisponde al gruppo di valutazione A e soddisfa quindi la classificazione R11.

## **Valore R**

Il valore R è utilizzato spesso per indicare la resistenza allo scivolamento nell'ambito delle stanze da bagno e da doccia. Il valore R è un valore di classificazione ufficiale della norma DIN 51130 (locali di lavoro e aree di lavoro con pericolo di scivolare con le scarpe). Consigliamo pertanto di indicare la norma DIN 51097 (zone piedi nudi bagnate) con i rispettivi valori ABC.

## **Cure e garanzia**

Se curata in modo corretto, Schmidlin ANTIGLISS PRO è facile da pulire e assicura una protezione antiscivolo solita e immutata per tutta la durata di vita del prodotto. Per evitare residui e cambiamenti di colore, Schmidlin ANTIGLISS PRO va pulita regolarmente con una spazzola sottile. Occorre evitare di asciugare la superficie con un panno che lascia pelucchi. Anche sui prodotti con Schmidlin ANTIGLISS PRO viene concessa una garanzia di fabbricazione di 30 anni.

Per domande sulla protezione antiscivolo e su Schmidlin ANTIGLISS PRO:  
[www.schmidlin.ch](http://www.schmidlin.ch) o n. di telefono 041 859 00 60.

# Schmidlin<sup>TM</sup>

---

Wilhelm Schmidlin AG  
Gotthardstrasse 51  
CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60  
Fax +41 41 859 00 79  
[info@schmidlin.ch](mailto:info@schmidlin.ch)  
[www.schmidlin.ch](http://www.schmidlin.ch)