Schmidlin™

Bordi rialzati

Il piccolo lusso
che fa la differenza

individually swiss made.

Igienico, impermeabile e privo di fughe

Bordi rialzati Schmidlin



Il bordo rialzato Schmidlin: una soluzione igienica, duratura ed estetica. Una vasca da bagno o un piatto doccia con bordo rialzato si estende fino a sotto le piastrelle: l'impiego di silicone si rende pertanto superfluo.

Un vero valore aggiunto, che coniuga in modo duraturo le elevate esigenze di design con un'eccellente funzionalità.

Il bordo rialzato è un prolungamento verticale smaltato di 30 mm del bordo della vasca o del piatto doccia, ricoperto per metà dalle piastrelle. Il collegamento con la parete risulta pertanto assolutamente impermeabile, senza fuga di silicone. Grazie al bordo rialzato Schmidlin lo spazio tra parete e bordo della vasca o piatto doccia è resistente all'acqua in modo duraturo e non richiede manutenzione.

Igienico, sicuro e privo di manutenzione

	Vasche da bagno, piatti e superfici doccia con fughe di silicone	Vasche da bagno, piatti e superfici doccia con bordo rialzato Schmidlin
Hygiene	Le fughe di silicone sono • un vero ricettacolo di sporcizia • un terreno fertile per germi e batteri • difficili da pulire • soggette a muffe	**Il bordo rialzato Schmidlin** • **riveste la delicata area della vasca o della doccia senza bisogno di fughe** • **non lascia scampo ai batteri grazie alla superficie smaltata** • **è robusto e facile da pulire** • **rimane pulito e igienico in modo duraturo**
Sicherheit	• Le fughe porose favoriscono le infiltrazioni di acqua • Le riparazioni richiedono tempo e sono costose	• **protegge dalle infiltrazioni di acqua in modo sicuro e duraturo** • **risparmia lavori di manutenzione che richiedono tempo**

30 anni di garanzia su tutte le vasche da bagno e i piatti doccia Schmidlin con bordi rialzati

Un’unica idea, molte possibilità

L’idea del bordo rialzato Schmidlin è studiata nei dettagli. Per la maggior parte delle vasche da bagno Schmidlin i bordi rialzati sono disponibili su uno due o tre lati. Per i piatti e superfici doccia anche su tutti e quattro i lati.

Installazione in nicchia



Installazione in angolo



Installazione filo parete



Pianificazione precisa, risultato perfetto

Il bordo rialzato ridotto

Spesso sono i dettagli a fare la differenza. Soprattutto per gli angoli e le nicchie prive di continuità della parete il bordo rialzato Schmidlin può essere adattato per mantenere la linea delle fughe delle piastrelle.

Il bordo rialzato accorciato di 20 mm consente di piastrellare correttamente il lato frontale mantenendo la linearità delle piastrelle.

Per l’installazione in nicchie o angoli: il bordo rialzato ridotto

Il bordo rialzato ridotto consente di integrare correttamente le vasche da bagno e i piatti doccia Schmidlin installati negli angoli e nelle nicchie.



Per il bordo della vasca occorre fresare un’apposita rientranza in una piastrella.



Per l’installazione perfetta in una nicchia si raccomanda un bordo accorciato di 20 mm.



Bordo rialzato ridotto



Bordo rialzato standard

Su quale lato debba essere ridotto il bordo rialzato Schmidlin dipende dalla particolare situazione di installazione. I bordi rialzati possono essere accorciati su uno o su entrambi i lati.



Bordo rialzato accorciato a sinistraa sinistra



Bordo rialzato accorciato a destra



Bordo rialzato accorciato sui due lati

Assolutamente personalizzato

Il bordo rialzato parziale

Grazie ai bordi rialzati parziali è possibile approfittare dei bordi rialzati Schmidlin anche con disposizioni molto individuali. Essi sono fabbricati su misura su qualsiasi lato in base a un disegno predefinito.
Questa flessibilità consente di usufruire del bordo rialzato Schmidlin con quasi ogni disposizione del bagno.

Su richiesta il bordo rialzato Schmidlin può anche essere posizionato in modo individuale. La vasca da bagno o il piatto doccia è così adeguato perfettamente alla forma del locale.

Le principali fasi di installazione

1a

Installazione con il profilato in gomma Schmidlin

Il profilato in gomma per il disaccoppiamento della vasca o del piatto doccia è applicato accuratamente lungo tutto il bordo rialzato.

Nell'angolo il profilato in gomma deve essere intagliato affinché possa avvolgere accuratamente l'angolo del bordo nell'angolo.



La vasca da bagno o il piatto doccia è allineata/o correttamente e fissato con le squadrette per il montaggio dei bordi rialzati.



1b

Installazione con nastro impermeabilizzante Schmidlin

Il nastro impermeabilizzante Schmidlin è applicato accuratamente al bordo rialzato Schmidlin.

La vasca da bagno o il piatto doccia è allineata/o correttamente e fissata/o con le squadrette per il montaggio dei bordi rialzati.

Le squadrette di montaggio sono ricoperte completamente con il nastro impermeabilizzante.



2

Applicare il rivestimento sulla parete e posare le piastrelle. Così facendo 15 mm del bordo rialzato sono ricoperti dalle piastrelle.
Il bordo rialzato è installato correttamente, senza fughe di silicone!



Rivestimento della parete

Pianificazione precisa, installazione perfetta



a

Installazione con il profilato in gomma Schmidlin



Sezione A – A



Sezione B – B:
spazio libero per squadretta
di montaggio

b

Installazione con nastro impermeabilizzante Schmidlin



Sezione A – A



Sezione B – B:
spazio libero per squadretta
di montaggio

Tutte le misure in mm

Larghezza nicchia grezza

Rivestimento singolo



Rivestimento doppio



Panoramica delle possibilità

Vasche da bagno con scarico e troppopieno sul lato piedi



Z1000 Z0010 Z0100 Z0001 Z0110 Z0011 Z1100 Z1001 Z0111 Z1101

Z1110 Z1011 Z1111

Vasche da bagno con scarico centrale

Z1000 Z0010 Z0100 Z0001 Z0110 Z0011 Z1100 Z1001 Z0111 Z1101



Z1110 Z1011 Z1111

Superfici doccia VIVA

Z1000 Z0010 Z0100 Z0001 Z0110 Z0011 Z1100 Z1001 Z0111 Z1101 Z1110 Z1011 Z1111

Piatti doccia quadrati con lato < 100 cm

Z1000 Z0010 Z0100 Z0001 Z0110 Z0011 Z1100 Z1001 Z0111 Z1101 Z1110 Z1011 Z1111

Piatti doccia rettangolari con lato < 100 cm

Z1000 Z0010 Z0100 Z0001 Z0110 Z0011 Z1100 Z1001 Z0111 Z1101 Z1110 Z1011 Z1111

Piatti doccia quadrati e rettangolari con scarico centrale e lato ≥ 100 < 160 cm

Z 1000 Z0010 Z0100 Z0001 Z0110 Z0011 Z1100 Z1001 Z0111 Z1101 Z1110 Z1011 Z1111

Piatti doccia rettangolari con scarico centrale e lato ≥ 160 cm

Z1000 Z0010 Z0100 Z0001 Z0110 Z0011 Z1100 Z1001 Z0111 Z1101 Z1110

Z1011 Z1111

Piatti doccia per angoli ECK e CARO



Z1001 Z1001 Z1100 Z1001 Z1001 Z1100

Protezione acustica: la norma SIA 181

Per soddisfare gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie», i bordi rialzati Schmidlin devono sempre essere installati con il profilato in gomma Schmidlin o nastro impermeabilizzante Schmidlin e le squadrette di montaggio Schmidlin per bordi rialzati.

I fori nei bordi rialzati consentono il fissaggio su pareti in legno. Per tutte le altre situazioni di installazione l'impiego dei fori per il montaggio non è raccomandato. In caso di installazione con i fori la norma SIA 181 sulla protezione dal rumore non è soddisfatta.

Per soddisfare i requisiti della norma SIA 181 sulla protezione dal rumore e per compensare adeguatamente l'altezza, per l'installazione delle vasche da bagno e dei piatti doccia Schmidlin con bordi rialzati si raccomanda l'impiego del sistema di montaggio Schmidlin per vasche da bagno, rispettivamente del sistema di montaggio Schmidlin per piatti doccia.

↗ Protezione acustica

Sistemi di montaggio Schmidlin



Sistema di montaggio per vasche da bagno Schmidlin (SIA 181)

Il sistema di montaggio per vasche da bagno Schmidlin vi consente un'installazione senza problemi. Le nostre vasche da bagno e il sistema di montaggio sono coordinati tra loro: insieme soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».

Il sistema di montaggio è ottenibile anche con nastro impermeabilizzante.



Sistema di montaggio BASIC per piatti doccia (SIA 181)

Il sistema di montaggio BASIC per piatti doccia vi consente un'installazione senza problemi. Il set comprende un telaio di montaggio e un set di piedi. I nostri piatti doccia e il sistema di montaggio sono coordinati tra loro: insieme soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».

Il sistema di montaggio è ottenibile anche con nastro impermeabilizzante.



Sistema di montaggio OMNIA e OMNIA VARIO (SIA 181) per superfici e piatti doccia da 130 × 80 cm

I sistemi di montaggio Schmidlin OMNIA e OMNIA VARIO consentono di installare senza problemi piatti doccia e superfici doccia. Il sistema di montaggio è disponibile in due varianti: con dimensione fissa adatta al piatto o alla superficie doccia ordinati, oppure con telaio di montaggio da ritagliare in modo autonomo. Ciò consente un ritaglio flessibile in loco sul cantiere.
Il telaio di montaggio – nella dimensione ordinata o ritagliabile – costituisce, insieme ai piedini di appoggio ottenibili separatamente, il sistema di montaggio. Il sistema di montaggio utilizzabile in modo individuale è coordinato con tutti i piatti doccia e superfici doccia Schmidlin: insieme, il prodotto e il sistema di montaggio soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».
Altezza di montaggio 4,5 – 33 cm.

I sistemi di montaggio sono disponibili anche con nastro di tenuta stagna.

Con riserva di modifiche. I prodotti possono variare dalle illustrazioni.
Decliniamo ogni responsabilità in caso di errori di stampa ed indicazioni tecniche e illustrazioni incorrette.

© 2021, Wilhelm Schmidlin AG, CH-6414 Oberarth

creadrom.ch

Schmidlin™

Wilhelm Schmidlin AG
Gotthardstrasse 51
CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60
Fax +41 41 859 00 79
info@schmidlin.ch
www.schmidlin.ch

↗ **Bordi rialzati**

Italiano